

振動用充電ドライバードリルビット



コンクリート

モルタル

ブロック・レンガ



- 耐久性を重視した超硬チップの採用により振動ドリル対応で、コンクリートの穿孔作業が可能。
- 6.35mmの六角軸の採用で従来の丸軸に比べ、装着時のチャック部のスベリがありません。

【用途】

○コンクリート、モルタル、ブロック、レンガなどの穿孔作業に。

【使用上の注意】

○コンクリートの穿孔作業時は、必ず振動モード（振動＋回転）で作業を行ってください。

品 番	刃先径 (mm)	全 長 (mm)	有効長 (mm)	価格【1本】 (円)	価格【1箱5本入】 (円)
HSD030095	3.0	95	45	1,000	5,000
HSD032095	3.2	95	45	1,000	5,000
HSD034095	3.4	95	45	1,000	5,000
HSD035095	3.5	95	45	1,000	5,000
HSD038095	3.8	95	45	1,070	5,350
HSD040095	4.0	95	45	1,070	5,350
HSD043095	4.3	95	45	1,070	5,350
HSD045095	4.5	95	45	1,070	5,350
HSD048095	4.8	95	45	1,070	5,350
HSD050095	5.0	95	45	1,070	5,350
HSD055100	5.5	100	55	1,150	5,750
HSD060100	6.0	100	55	1,150	5,750
HSD064100	6.4	100	55	1,150	5,750
HSD065100	6.5	100	55	1,150	5,750